

CM30

CM30 er designet til værkstedsbrug. CM30 er manuelt betjent og nem at bruge, og den leveres med røgudstødningstilslutning.

3-fasede og 1-fasede elektriske konfigurationer tilgængelige. Se venligst også produktkort for andre CM30/35-konfigurationer.



Styring		Modeller	
		Standard	
		CM30B	
		CM30P	
Standard funktioner		Muligheder	
Tandet klinge (del nr. 12297)		Glat klinge (del nr. 12319)	

TEKNISK DATA

Maks. slangestørrelse (tommer) ¹ 2/1 1/4

Diameter (klinge) ekstern (mm) 300x3

Diameter (klinge) indvendig (mm) 30

Maks. slange OD (mm) 70

Udstødningsudtag OD (mm) 60

Motoreffekt (kW)² 3,0/2,2

Motoreffekt (HK)² 4,0/2,9

Hastighed, 50Hz (rpm) 2750

Hastighed, 60Hz (rpm) 3370

DIMENSIONER (LxBxH)	
mm	600x503x739
tomme	23,6x19,8x29,1
VÆGT (KG/LBS)	
kg/lbs	42/92,4

1) Hydraulikslange, 1-2 leder / 4 leder

2) 3-faset / 1-faset.